

FOTOMETRO MD50 COD

Codice: 82802303



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Accuratezza fotometrica	3 % FS (T=20 - 25°C) % T
Campo fotometrico	0 - 3 Abs
Range di misura	2 ... 60 mg/l COD VLR_3 ... 150 mg/l COD LR_25 ... 300 mg/l COD LMR_20 ... 1500 mg/l COD MR_0.2 ... 15 g/l COD HR
Lunghezza d'onda	415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680 nm
Temperatura di lavoro	5 ... 50 °C
Umidità di lavoro	30 ... 95 %RH

Caratteristiche

Data e ora	Ora effettiva e data
Display	LCD retroilluminato
Grado di protezione IP	67 IP
Interfacce di comunicazione	USB-C / NFC
Memoria	Circolare interna per 100 serie di dati
Ottica	LED, sensore spettrometrico, filtro antidisturbo (solo varianti selezionate)
Regolazione	Regolazione del produttore e dell'utente, possibile in ogni momento
Tempo di funzionamento	circa 5000 misure (senza retroilluminazione)

Alimentazioni

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x P x A)	155 x 76 x 45 mm
------------------------	------------------