

FOTOMETRO MD150 3in1: Cloro / Cloro Biossido, Cloro LR, Cloro HR

Codice: 82821203



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Accuratezza fotometrica	3 % FS (T=20 - 25°C) % T
Campo fotometrico	0 - 3 Abs
Range di misura	0,01 ... 6,0 mg/l Cl ₂ LR_0,1 ... 11,0 ClO ₂ _5 ... 200 mg/l Cl ₂ HR
Lunghezza d'onda	415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680 nm
Temperatura di lavoro	5 ... 50 °C
Umidità di lavoro	30 ... 95 %RH

Caratteristiche

Data e ora	Ora effettiva e data
Display	LCD retroilluminato
Grado di protezione IP	67 IP
Interfacce di comunicazione	USB-C / NFC
Memoria	Circolare interna per 100 serie di dati
Ottica	LED, sensore spettrometrico, filtro antisturbo (solo varianti selezionate)
Regolazione	Regolazione del produttore e dell'utente, possibile in ogni momento
Tempo di funzionamento	circa 5000 misure (senza retroilluminazione)

Alimentazioni

Dimensioni e peso

Dimensioni (LxPxA)	155 x 76 x 45 mm
--------------------	------------------