

XS pH 70 FOOD NEX pHmetro portatile - Elettrodo 2 Pore T DHS

Codice: 50120342



SCHEDA TECNICA

Forniti di Serie

Prestazioni

Accuratezza pH	±0,005
Accuratezza temperatura	±0,5°C
Compensazione della temperatura	Automatica o manuale (0 ... 100°C)
Range di misura mV	-1000 ... +1900
Range di misura pH	-2,000 ... +16,000
Range di misura Temperatura	-10°C ... +110°C
Risoluzione pH	0,1 / 0,01 / 0,001
Risoluzione Temperatura	0,1

Caratteristiche

Comunicazione PC	USB-C
Criteri di stabilità della misura	Low, Medium, High
Display	TFT ad alta definizione, retroilluminato
Grado di protezione IP	65
Indicazione dei punti di calibrazione	Si con valore
Ingressi	1x BNC - 1x RCA
Lingue selezionabili	ENG - ITA - FRA - ESP - DEU
Memoria / Datalogger	1000 dati con data, ora e numero di registrazione
Output	USB-C
Password	Numerica (4 caratteri)
Report di calibrazione	
Soglie di allarme pH	MIN / MAX
Tamponi riconosciuti pH	USA / NIST / DIN

Alimentazioni

Dimensioni e peso