

XS Oxy 7 NEX ossimetro portatile - Senza Sensore polarografico da 3 m

Codice: 50120632



SCHEMA TECNICA

Forniti di serie

Caratteristiche

Accuratezza DO (<10 mg/l - ppm)	1,5% f.s.
Accuratezza DO (>20 mg/l - ppm)	1,5% f.s.
Accuratezza DO (10 ... 20 mg/l - ppm)	1,5% f.s.
Accuratezza pressione barometrica	0,5%
Accuratezza saturazione O ₂	±10%
Accuratezza Temperatura	±0,5°C
Compensazione automatica pressione	Automatica
Display	TFT ad alta definizione, retroilluminato
Grado di protezione IP	65
Punti di taratura ossigeno	1 or 2 (Automatic)
Range di misura ossigeno disciolto	0,00 ... 50,0 mg / l
Range di misura Temperatura	0 ... +100°C °C
Risoluzione Temperatura	0,1°C
Range di pressione barometrica	300 ... 1100 mbar mbar
Range di misura Saturazione O ₂ disciolto	0,0 ... 199,9 % / 200 ... 400% %
Risoluzione pressione barometrica	1 mbar mbar
Risoluzione saturazione O ₂	0,1% / 1% %
Garanzia	3 anni anni

Alimentazioni

Dimensioni e peso