

# XS Oxy 70 NEX ossimetro portatile - Sensore ottico da 3 m

Codice: 50120912



## SCHEMA TECNICA

### Forniti di serie

### Caratteristiche

Accuratezza DO (<10 mg/l - ppm)	±0,2%
Accuratezza DO (>20 mg/l - ppm)	±5%
Accuratezza DO (10 ... 20 mg/l - ppm)	±0,3%
Accuratezza pressione barometrica	0,5%
Accuratezza saturazione O <sub>2</sub>	±10%
Accuratezza Temperatura	±0,5°C
Compensazione automatica pressione	Automatica
Comunicazione PC	USB-C
Display	TFT ad alta definizione, retroilluminato
Grado di protezione IP	65
Memoria	1000 dati con data, ora e numero di registrazione
Punti di taratura ossigeno	1 or 2 (Automatic)
Range di misura ossigeno disciolto	0,00 ... 50,0 mg / l
Range di misura Temperatura	-10 ... +110°C °C
Risoluzione Temperatura	0,1°C
Range di pressione barometrica	300 ... 1100 mbar mbar
Range di misura Saturazione O <sub>2</sub> disciolto	0,0 ... 199,9 % / 200 ... 600% %
Risoluzione pressione barometrica	1 mbar mbar
Risoluzione saturazione O <sub>2</sub>	0,1% / 1% %
Garanzia	3 anni anni

### Alimentazioni

### Dimensioni e peso