GIORGIO·BORMAC s.r.l.
Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

FAVS Scientific Equipment
Tel. 051501153
www.favs.it • info@favs.it

XS pHDO NEX multiparametro portatile - Senza Elettrodo - Sensore ottico da 3m

Codice: *50122752*

SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Parametri	pH/ mV / ORP / ISE / DO mg/l / DO % / P (mbar) / Temp
Range di misura pH	-2,000 ... +20,000
Risoluzione pH	0,1 / 0,01 / 0,001
Tamponi riconosciuti pH	USA / NIST / DIN
Punti di calibrazione pH	1...5 punti (Automatico) - 2 (Custom)
Criteri di stabilità della misura	Low / Medium / High
Soglie allarme pH	MIN / MAX
Indicazione stato elettrodo pH	Sì
Compensazione della temperatura	Automatica o manuale (0 ... 100°C)
Range di misura salinità	0,1 ... 70 ppt
Compensazione della salinità	0,1 ... 70 ppt
Range di misura mV	-1999 ... +1999 mV
Risoluzione mV	0,1 mV
Range di misura mV / ORP	-1999 ... +1999 mV
Risoluzione ORP	0,1 / 1 mV (cambio scala ± 200 mV)
Punti di calibrazione ORP	475 mV (Automatico)
Range di misura temperatura	-10 ... +110°C
Accuratezza temperatura	±0,5°C
Risoluzione temperatura	0,1°C °C

Caratteristiche

Display	TFT ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	1 x BNC - 1 x Multipin
Funzione Multiview	Multiview fino a 4 parametri
Funzione HOLD	Yes

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Indicazione dei dati di calibrazione	Sì con Slope, Offset, data e ora
Scadenza di calibrazione	Ore/Giorni con blocco misura
Connessione a PC	USB-C
Memoria	1000 dati con data, ora e numero di registrazione
Datalogger	Datalogger manuale o automatico
Password	Numerica (4 caratteri)
Inserimento ID	ID Sample / ID User / ID Sensor
Lingue selezionabili	ENG - ITA - FRA - ESP - DEU
Spegnimento automatico	Dopo 20 minuti (disattivabile)
Temperatura di lavoro	0 ... 60 °C
Umidità di lavoro	< 95 %RH
Grado di protezione IP	IP 65
Garanzia	3 anni

Alimentazioni

Alimentazione	3 x 1,5 V (alcaline) - Alimentatore - PC

Dimensioni e peso

Dimensioni (L xPxA)	160 x 75 x 45 mm
Peso	0,32 kg

Normative applicate

Normative	EMC 2014/30/UE - RoHS 2011/65/EU - EN 61326-1 - EN 61010-1