

# SFFsg 5501

Performance



**FAVS**  
Scientific Equipment

Tel. 051501153

[www.favs.it](http://www.favs.it) • [info@favs.it](mailto:info@favs.it)

Volume lordo/utile	499/394 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	747/769/1684
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	588/523/1388
Consumo energetico in 365 giorni	501 kWh
Temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Dissipazione di calore	713 kJ/h
Gas refrigerante	R 290
Rumorosità (potenza sonora)	49 dB(A)
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	statico
Sbrinamento	manuale
Intervallo di temperatura	-9 °C a -30 °C
Gradiente / Fluttuazione massima	6,0 °C / 2,9 °C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio / bianco
Materiale porta	porta piena
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	display monocromatico con pulsanti touch
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico ed acustico
Allarme mancata alimentazione	al ritorno di alimentazione
Contatto a potenziale zero	sì
Tipo di rete	SmartModule
Soluzione di rete	integrabile
Interfaccia	WLAN/LAN (optional)
Griglie regolabili di appoggio	4
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Superficie griglie utilizzabile in mm (L / P)	588 / 523
Carico massimo griglie di appoggio	60 kg
Carico massimo complessivo	300 kg
Maniglia	maniglia antimicrobica con meccanismo di apertura
Chiusura	azionamento meccanico
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Peso lordo/netto	94/80 kg
EAN-Nr.	9005382246498