

# CENTRIFUGA R-5D

CAPACITA'  
MASSIMA



12 X 15 ml

VELOCITA'  
MASSIMA



5.250 giri/min



**FAVS**  
Scientific Equipment  
di Gnudi Andrea e Antonella S.r.l.  
Tel. 051501153  
[www.favs.it](http://www.favs.it) • [info@favs.it](mailto:info@favs.it)

## ■ IDEALE PER:

SCUOLE E LABORATORI  
REPARTI DI PRODUZIONE  
LABORATORI DI CONTROLLO  
TEST E ANALISI DI ROUTINE

## ■ CARATTERISTICHE

- Fornita completa con:
  - rotore R-83A 12 x15 ml ad angolo fisso;
  - 12 portaprovette in acciaio;
  - provette in plastica da 15ml.
- Display digitale luminoso
- Controllo sbilanciamento carico con avviso acustico e luminoso
- Camera di centrifugazione in **acciaio inox** di facile accessibilità
- Interfaccia intuitiva di semplice lettura
- Bloccaggio automatico del coperchio
- Motore a induzione senza spazzole , silenzioso e esente da manutenzione  
(*garantisce un ambiente di lavoro sano e sicuro poichè privo di depositi carboniosi*)
- Costruzione estremamente **compatta** con materiali di **qualità** per una lunga durata di esercizio
- Dimensioni contenute per ottimizzare lo spazio sui banchi di laboratorio



Centrifuga R-5D

## SCHEDA TECNICA

Capacità	12 x 15 ml
Velocità massima	5.250 giri/min
RCF massima	4.280 x g
Timer	da 1 a 99 min o continuo
Tipo di frenata	Rapida o lenta
Sistema di trasmissione	Diretto
Tipo di motore	Induzione senza spazzole
Rumorosità	53 dB
Tensione di alimentazione	220 V ±10% – 50 Hz -250 W

Direttive standard	2014/35/EU
	2014/30/EU
	2015/863
	2006/42/EC
	IEC 61010-1:2010+A1:2016
	IEC 61010-2-020:2016
	IEC 61326-1:2012
	IEC 61010-2-120:2016

Dimensioni (H x L x P)	290 x 320 x 440 mm
Peso	18,5 Kg

<b>Centrifuga R-5D</b> Completa di rotore R-83A 12 x15 ml ad angolo fisso e 12 portaprovette in acciaio con provette in plastica da 15 ml	<b>4000062</b>
---	----------------



Rotore R-83 A



## ROTORE E PROVETTE DI RICAMBIO

codice

<b>40000272</b>	Rotore R-83A + provette e portaprovette
<b>40000402</b>	Portaprovetta in metallo + provetta tipo Falcon 15 ml
<b>40000422</b>	Portaprovetta 15-P in metallo + provetta in plastica 15 ml
<b>40000682</b>	Adattatore per provette da 5/7 ml a fondo sferico (Ø x L) 13x75 e 13x100 mm

GARANZIA  
**2**  
ANNI

Distribuito da

**GIORGIO·BORMAC**  
s.r.l.



EU Designed  
Made in India

ISO certified  
manufacturer

